


安全性

<標準装備>

スムーズに出入りが可能な「有効開口」

片開きドアの有効開口は750mm以上を確保しているため、スムーズに出入りができます。



有効開口寸法(単位:mm)

枠バリエーション	片開き	片開き(ワイド)	親子	袖FIX	両袖FIX	両開き
有効開口						

()内の寸法は入隅用を示します。

<標準装備>

操作性に配慮した「ドアハンドル」

お子さまやお年寄りにも操作しやすい、大型ハンドルを採用しています。車イスからでも開けやすいように、取り付け高さや操作方法にも配慮しています。

ハンドル取り付け高さ



ドア下端からハンドル
中心位置まで930mm
●ロングバータイプを除きます。


<標準装備>

つますきにくく、すべりにくい「下枠」

下枠段差は18mmで車イスでもスムーズに通過できます。また、下枠上部にはゴム製の沓ずりを採用し、濡れた場合でもすべりにくくしています。

また、多少の積雪でも開閉がスムーズな「巾木付」枠もご用意しています。


●巾木は、枠の組み立て時に取り付けるため後付けできません。



<標準装備>

指をはさんでも、けがをしにくい「構造」

ドアを閉めた時のすき間を14mm確保し、やわらかなタイト材を装着しました。万が一のけがに配慮しています。



<標準装備>

万が一のけがに配慮した「樹脂キャップ」

ドアや装飾部の端部に樹脂キャップをつけ、開閉時や清掃時にけがをしにくいように配慮しています。

